

Carta de colores ankare endurecedores

Gama de capas de rodadura endurecedoras para pavimentos industriales
ankare quartz/ ankare malak/ ankare malak active /ankare zigur / ankare baux / ankare ferro / ankare duz

Premezclados endurecedores superficiales para pulidos de hormigón con capa de rodadura compuesto por áridos minerales+cemento de altas prestaciones conforme a la normativa europea EN13813 de materiales cementicios para soleras de hormigón.

- Gran resistencia a la abrasión (5 veces superior a la del hormigón)
- Extraordinaria resistencia mecánica.
- Gran dureza superficial
- Impermeable al agua, grasa y aceite debido a su estructura sin polvo.
- Densidad: 2 kg/dm³.
- pH: 12

Consumo

- Suelos sometidos a sollicitaciones mecánicas medias: 4-5 kg/m².
- Suelos sometidos a sollicitaciones mecánicas altas: 9 kg/m².

Presentación En sacos de celulosa 25 Kg y en BigBags textiles de 1.000 kg en las siguientes tonalidades, Consulte a nuestro Departamento Comercial las disponibles en stock.



Nota: Esta carta de colores es orientativa y está referida al color de la propia capa de rodadura amasada con agua y sin mezclar con cualquier tipo de hormigón que le rebajará en diferente medida según los componentes de este(cemento, agregados y arenas y aditivos), siendo necesario el ensayo de tonalidad final sobre el soporte escogido en condiciones reales de obra para obtener una aproximación al acabado final. Consulte siempre a nuestro Departamento Técnico-Comercial.