



# ankare quermes

agente en polvo coloreado soluble especial para tematizar superficies

## Descripción

El **ankare quermes** es un agente en polvo coloreado soluble en agua especial para aportar tonos de envejecimiento o tematización a superficies cementosas (Morteros de tallado-impreso-esculpido en superficies verticales, hormigones impresos, etc.) ya fraguadas. Es fácil de aplicar, se seca rápido y proporciona unas tonalidades naturales a la superficie que permiten imitaciones o tematizaciones muy naturales.

## Ventajas técnicas

### →Ventajas Técnicas

- Permite realizar superficies tematizadas muy naturales sin necesidad de utilizar pinturas o otras técnicas artificiales.
- Permite restaurar superficies ya envejecidas que lo necesiten

## Modo de empleo

**→Preparación Soporte** Este producto solo se podrá aplicar sobre superficies ya fraguadas, secas, limpias exentas de grasas o polvo y sin película alguna de filmógenos-resinas-barnices selladores.

**→Dilución** Realizar una dilución de ankare quermes en agua 1:10. Esta dosificación es la que recomienda el Departamento Técnico de Betonia Products, pero puede ser aumentada o disminuida dependiendo de la cantidad de color deseado. Vierta un litro de agua limpia en una cubeta de 5-10 lt, añada 100 gr de ankare quermes polvo al agua y mezclar vigorosamente hasta que todo el polvo se haya disuelto. Se aconseja utilizar un mezclador-batidor y comprobar que la mezcla no sufre dispersiones ni decantación alguna.

**→Aplicación** Añadir dicha mezcla homogénea a un pulverizador de bomba manual o pistola tipo airless y aplicar de manera uniforme sobre toda la superficie cementosa. Compruebe que dicha mezcla se haya homogénea dentro del pulverizador-pistola-recipientes durante la aplicación. Posteriormente y según necesidad estética, se puede dejar el aspecto según seque o se puede eliminar partes con excesivo producto con una esponja o un trapo húmedo.

### →Sellado Final

Una vez acabado el trabajo y pasadas al menos 6 horas se podrán utilizar sistemas de selladores diferentes según el acabado que deseemos obtener, para proteger el acabado y alargar la durabilidad.

Consulte a nuestro Departamento Técnico.

## Rendimiento

El consumo de la mezcla **ankare quermes + agua** es de 25 a 30 m<sup>2</sup>/litro aproximadamente.

Este rendimiento depende de las condiciones de los soportes, las herramientas que se utilicen (tipo boquilla) y el entorno donde se aplique, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacerlo en exteriores con corrientes que en lugares cerrados.

## Precauciones especiales

Este producto contiene materias alcalinas. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C.

## Presentación

**ankare quermes** en calderos de plástico de 20 Kg.

Consulte a nuestro la carta de colores disponible.

## Condiciones almacenamiento

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases originales herméticamente cerrados.

El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.