



## ankare desmol

desenconfante líquido para revestimientos impresos de hormigón o mortero

### ↳ descripción

**ankare desmol** es un desenconfante concentrado líquido, de alto rendimiento para ser empleado en el desenconfado de los moldes utilizados en la producción de hormigón estampado, o estampados verticales.

Su empleo impide la adhesión entre el hormigón y el molde, obteniéndose un excelente acabado superficial a la vez que se facilita la labor de desenconfado y aumenta la vida útil de los moldes.

### ↳ ventajas

- Elimina la aparición de poros y huecos en la superficie del hormigón.
- No cambia el color del hormigón.
- Facilita el desenconfado y la limpieza posterior de los moldes.

### ↳ modo de empleo

Una vez que se ha extendido el hormigón y se haya aplicado la capa de rodadura coloreada **ankare zaline**, se procede a aplicar una capa fina y homogénea de **ankare desmol** con un pulverizador adecuado sobre los moldes secos y limpios, libres de grasas, aceites, restos de hormigón con el fin de que los moldes o rodillos **ankare tools moldes** no se adhieran al hormigón y dificulten la consecución de los acabados estéticos. Una vez acabada la obra se recomienda limpiar los moldes con agua a presión y jabón neutro.

### ↳ campo de aplicación

Pavimentos de hormigón impreso o estampado o morteros de estampado vertical.

### ↳ precauciones especiales

Se recomienda observar las precauciones habituales cuando se trabaja con productos químicos. Es recomendable el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños.

### ↳ consumo

El consumo de **ankare desmol** es de 25 a 30 m<sup>2</sup>/litro aproximadamente.

### ↳ presentación

Garrafas plástico de 25 lts y bidones metálicos de 220 lts.

### ↳ condiciones almacenamiento

El **ankare release** puede ser almacenado en envases herméticamente cerrados durante un prolongado período de tiempo, sin que se observe deterioro del producto.

### ↳ manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.