



ankare escuela  
betoniaproducts.com



ankare

productos para urbanismo, paisajismo, decoración e interiorismo

ankare disab desactivante

para realizar pavimentos de hormigón arido visto



ankarescuela  
betoniaproducts.com

# betonia

Betonia es una empresa especialista en la fabricación y comercialización de productos destinados al sector de la construcción, concretamente la Industria Auxiliar, la Rehabilitación el Paisajismo y el Urbanismo.

Aporta tecnología innovadora propia, asesoramiento técnico altamente cualificado todo acompañado de formación reglada para que puedan ser aplicarlos en procesos de producción industrial y en obras con alto contenido técnico, estético y valor añadido diverso.

Nuestra visión de Negocio se enfoca fundamentalmente a aportar un valor añadido a todos los clientes que demandan de un Departamento de I+D+i externo y un socio tecnológico fiable.

Todo ese valor añadido se basa en los conocimientos aprendidos y fomentados durante largos años por los profesionales que lideran este proyecto con colaboraciones, participaciones en proyectos de altísimo interés, y aprendizajes diversos que suponen una garantía de conocimiento y profesionalidad.

más en [www.betoniaproducts.com](http://www.betoniaproducts.com)



ankarescuela  
betoniaproducts.com

El **ankare disab** es un Desactivante líquido pulverizable de superficie que se aplica sobre el pavimento de hormigón que haya sido vertido y regleado y talochado. Disponible en varios tipos de ataques.



## CONSUMOS APROXIMADOS

- Desactivante **ankare disab** (4-6 kgs/m<sup>2</sup>)
- Fibra de polipropileno **ankare fibcem**(0,6 kgs/m<sup>3</sup>)
- Pigmento Óxido Inorgánico **ankare kaunak** (10-12 kgs/m<sup>3</sup>)
- Sellador, filmógeno **ankare sealer** (1 kg 4-6/m<sup>2</sup>)

Estos consumos son aproximados y dependen de multitud de factores: estado y absorción del soporte, temperatura ambiental, nivelación de la superficie y obtención correcta de las cotas de nivelación, etc. Consúltenos previamente a la realización de cualquier obra.



Existen cuatro fuerzas de ataque dependiendo de la granulometría del aspecto deseado distinguiéndose cada uno con un color diferente:

- **Micro:** Aspecto microdesactivado.
- **Medio:** Aspecto hormigón usado (árido 0-15 mm).
- **Intenso:** Aspecto desactivado débil (árido 0-15 o 8/12 mm).
- **Máximo:** Aspecto desactivado profundo (árido 12/20mm).



ankarescuela  
betoniaproducts.com



14 Pasos de ejecución **ankare**



ankarescuela  
betoniaproducts.com



**1. Delimitar la zona a trabajar y proteger el entorno.**  
Utilizando plásticos en muros, encuentros y perímetros para evitar manchados y suciedades posteriores.



ankarescuela  
betoniaproducts.com



2.Preparar el soporte  
Siguiendo las instrucciones de nuestro Departamento  
Técnico



ankare escuela  
betoniaproducts.com



**3. Proteger encuentros**  
Utilizar **ankare** renova protect



ankarescuela  
betoniaproducts.com



4. Extender el hormigón, maestrear y reglear la superficie  
Si desea pigmentar el hormigón consulte a nuestro  
Departamento Técnico



ankarescuela  
betoniaproducts.com



5. Alisar la superficie de hormigón fresco con llanas de acero



ankare escuela  
betoniaproducts.com



6. Aplicar **ankare disab** (desactivante) 4-6 kgs/m<sup>2</sup>, después de que la superficie esté lista y dejar actuar entre 16-24 horas.



ankarescuela  
betoniaproducts.com



7. Vallar y proteger el entorno Para evitar intrusos, marcas de animales, ruedas de bicicleta, etc.



ankarescuela  
betoniaproducts.com



7. Determinar el momento oportuno para el lavado En verano 12 horas, en invierno 24. Es aconsejable hacer un buen enjuague final y evitar ensuciar las zonas ya desactivadas. Se aconseja realizar dos lavados y ayudarse de un cepillado para retirar toda la piedra sobrante.



13. Resinado final con **ankare sealer** 1 lt/4 -6 m<sup>2</sup>



14.Pavimento acabado



ankarescuela  
betoniaproducts.com

betonia

Pol. Industrial Vega de Baiña, Calle La Barquera 18,  
nave 7

33682. Baiña-Mieres. Principado de Asturias. Spain

Tfno +34 984 105 108

info@betoniaproducts.com

www.betoniaproducts.com

Betonia®

también estamos en

